

碳纤维 / 复合材料



SAHM 880XE

精密交错式卷绕机



WINDING SOLUTIONS



精密交错式卷绕机 SAHM 880XE 采用紧凑的模块化设计， 可以灵活配备各种导纱器，适用于各种碳纤维。



应用

- 碳纤维
- 特种预浸丝束



优势

- 高品质的纱锭
- 快速高效切换产品生产
- 电子输入所有卷绕参数
- 紧凑和模块化设计
- 纱锭成型品质的一致性

● 特征 ○ 选项

- 电子和无级变速卷绕率
- 中央处理控制单元 (12英寸HMI触摸屏) 输入、显示和储存所有的工艺和机器参数
- 可与前端工艺的速度同步
- 卸锭计时功能
- 先进的应变仪系统控制纱线张力 (内置张力传感器的导线辊轮)
- 气动锭轴
- 往复长度可变
- 15英寸HMI触摸屏, 带可用于SQL数据库的大容器处理器
- 标签打印系统


设计、配置和供应范围如有变更, 不另行通知。绘图、图片仅供参考。

技术数据

卷绕技术	精密交错式卷绕
驱动	变频控制
框架	4层
纤度	1-60 K (其它要求)
卷绕速度	1-15 m/min (米/分钟)
卷绕率	电子
往复长度	≤ 250 mm
纱锭直径	≤ 250 mm
纱管内径	76.2 mm
纱管长度	280/290 mm
纱线张力	电子可调

不可能同时达到所有最大值

一个框架 (标准的框架单元有16个卷绕头—p形或q形卷绕均可)



A MEMBER OF STARLINGER GROUP

Georg Sahn GmbH & Co. KG
Sudetenlandstrasse 33 · 37269 Eschwege · Germany
T: +49 5651 804-0 · F: +49 5651 13620
www.sahmwinder.com · info@sahmwinder.com

